

## Europlast kar Model CTH1

**Udvendig mål:** 1200 x 800 x 800 mm



**Lukket model med 2 meder (kan også leveres med 4 fødder)**

**Vægt:** 32 kg.

**Vægt låg:** 6 kg.

**Indhold:** 525 Liter

**Materiale:** HDPE – Egnet til direkte kontakt med fødevarer

**Farve:** grå – standard lagervare.

**Egenskaber  
og fordele:**

Ekstrem belastbar kar, der kan bruges ved høje som lave temperaturer  
Sprøjtet i UV bestandig High Density Polyethylene  
Stabelbar  
Nyplast – egnet til direkte kontakt med fødevarer  
Recycleable



## Europlast kar Model CTH2

**Udvendig mål:** 1200 x 800 x 800 mm



**Lukket model med 2 meder (kan også leveres med 4 fødder)**

**Vægt:** 32 kg.

**Vægt låg:** 6 kg.

**Indhold:** 525 Liter

**Materiale:** HDPE – Egnede til direkte berøring med fødevarer

**Farve:** grå – standard lagervare.

**Egenskaber og fordele:**

Extrem belastbar kar, der kan bruges ved høje som lave temperaturer  
Sprøjttestøbt i UV bestandig High Density Polyethylene  
Stabelbar  
Nyplast – Egnede til direkte berøring med fødevarer  
Recycleable



**Kan også leveres som UN-GODKENDT kar med fast låg**

## Europlast Model CTR

<b>Udvendige mål:</b>	1000 x 1200 x 760 mm
<b>Indvendige mål:</b>	890 x 1090 x 645 mm
<b>Vægt box:</b>	35,0 kg
<b>Vægt låg:</b>	7 kg
<b>Indhold:</b>	610 liter
<b>Materiale:</b>	HDPE- godkendt til direkte kontakt med fødevarer
<b>Farve:</b>	grå – standard lagervare. Andre farver kan leveres på forespørgsel.
<b>Standard:</b>	lukkede med 3 meder.
<b>Varianter:</b>	lukkede, perforerede, med 4 - 6 - 9 fødder eller 2 meder.



Perforeret



Lukket

<b>Øvrige modeller:</b>	CTF: 300 liter - mål: 1000 x 640 x 650 mm
	CTH: 550 liter - mål: 1200 x 800 x 800 mm
	CTS: 400 liter - mål: 1200 x 1000 x 580 mm
	CTX: 700 liter - mål: 1200 x 1000 x 780 mm*
	CTT: 750 liter – mål: 1130 x 1130 x 770 mm*
	CTZ: 740 liter – mål: 1120 x 1120 x 770 mm*

\*) Ej standard lagervare

Alle modeller er godkendt til direkte kontakt med fødevarer.

### Egenskaber og fordele:

Stabelbar og sammensættelige  
Pladsbesparende: tømte fylder 3 som 2 stk.  
Kan udstyres med aftapsshane eller udløbsstuds  
Slagfaste samt fødevareregnede  
Korrosions-, syre- og kemikaliebestandige  
Temperatur resistent: -40 til +60 grader

